

086

Machine de fermeture de sacs semi-automatique

La machine de fermeture de sacs semi-automatique Kwik Lok® O86 est conçue pour offrir une fiabilité, des performances et une commodité d'utilisation sans égales. Équipé d'un dispositif de coupure d'alimentation et d'une avance de fermeture, le modèle O86 permet de fermer jusqu'à 30 sacs par minute. La conception est compacte, portable à l'épreuve des bourrages et accepte des fermetures d'épaisseur moyenne ou élevée sans ajustement.

Certains modèles peuvent être commandés avec une imprimante à tampon ou à bande.

APPLICATIONS TYPES

- Produits de boulangerie
- Produits agricoles

SPÉCIFICATIONS

Modèle 100

Hauteur 19 po (48,26 cm)
Largeur 9,5 po (24,13 cm)
Longueur 16,5 po (41,91 cm)

Modèles 200, 300, 400 et 500

Hauteur 24 po (60,96 cm)
Largeur 9,5 po (24,13 cm)
Longueur 20,5 po (52,07 cm)

Modèle 700 P

Hauteur 24 po (60,96 cm)
Largeur 9,5 po (24,13 cm)
Longueur 24 po (60,96 cm)

FERMETURES ET ÉTIQUETTES DE FERMETURE

Le modèle 100 utilise des fermetures de série RJ. Cette fermeture est de taille réduite pour les paquets légers pesant jusqu'à 5 lb (2,27 kg). Les fermetures de série RJ ne sont pas compatibles avec l'imprimante O86.

Le modèle 200 utilise des fermetures de séries RL, SL, RLP, SLP, R et S. Une petite étiquette en papier est apposée aux fermetures de séries RL et SL pour faciliter l'impression avec l'imprimante O86. La mention « SELL BY » est préimprimée sur les fermetures de séries RL et SL. Les séries R et S peuvent être utilisées avec le modèle 200 mais ne sont pas compatibles avec l'imprimante O86.

Les modèles 300, 400 et 500 utilisent les étiquettes de fermeture de Kwik Lok. Les étiquettes de fermeture à impression personnalisée vous permettent de fermer et d'étiqueter vos emballages en une même opération. Les étiquettes de fermeture peuvent être imprimées en plusieurs couleurs, d'un seul côté ou des deux côtés de l'étiquette. L'imprimante O86 permet également d'imprimer le prix, la date et le code de lot sur l'étiquette de fermeture lors de la fermeture des sacs.

Le modèle 700 P tourne en continu, en imprimant et en distribuant des fermetures séparées pour qu'elles soient posées sur des produits ensachés. La machine offre une impression de base sur les fermetures RL, SL, RLP et SLP (préimprimées « SELL BY »).



Kwik Lok®

KWIKER EST MEILLEUR




Kwik Lok®

Machine de fermeture de sacs semi-automatique O86




Modèle O86 XXX


FERMETURES




J-NRP 0,030 po (0,76mm)
K-NRP 0,045 po (1,14 mm)



JM-NRP 0,030 po (0,76mm)
KM-NRP 0,045 po (1,14 mm)
KM57-NRP 0,057 po (1,45 mm)



V-NRP
0,030 po (0,76mm)



VW-NRP
0,030 po (0,76mm)

Les différentes épaisseurs de plastique (en rouge) permettent de traiter une grande gamme de types, de poids et de tailles d'emballages.

Le prix, la date et/ou le code peuvent être imprimés sur les fermetures.

Les couleurs disponibles varient en fonction de l'épaisseur du plastique :

0,030 po (0,76 mm) – 7 couleurs 0,045 po (1,14 mm) – 3 couleurs > 0,057 po (1,45 mm) – Blanc uniquement

APPLICATIONS DES MODÈLES

300 – Étiquettes de série L

400 – Étiquettes de série U **

500 – Étiquettes de série CR

** Avec une cassette en option (ZOO83004), le modèle 400 peut utiliser des étiquettes de séries L et U.

IMPRIMANTE O86

L'imprimante O86 utilise un rouleau d'encre jetable éliminant l'utilisation d'encre liquide. Plusieurs configurations d'imprimante à bande sont disponibles, répondant à de nombreuses exigences d'impression sur les emballages. Une imprimante à tampon est également disponible, permettant au conditionneur de personnaliser l'impression au-delà de ce qui est offert sur les imprimantes à bande standard. Les imprimantes à tampon peuvent également imprimer deux lignes de caractères. L'imprimante O86 utilise de l'encre noire ou rouge.

Coupeuse de col de sac disponible en option. Simple et facile d'emploi : enlève le matériau du col en excès au-dessus de la fermeture Kwik Lok.